

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: CS-W-(WAF)-8.0-CorrSeal lt

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Konstruktinis varžtas WAF 8,0 CorrSeal

2. Gaminio numeris:

113129, 113131, 113133, 113135, 113137, 113139, 113141, 113143, 113147, 113151, 113152,
1131523, 113154, 113155, 113097, 113157, 113099, 10003718, 10003729, 10003719,
10003720, 10003721, 10003721, 10003722, 10003723, 10003728

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

Įlaido tipo tvirtinimo detalės, skirtos apkrovų veikiamoms medinėms konstrukcijoms pagal EN 14592.

4. Gamintojas:

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

3

6. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0402

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
$M_{y,k}$ [Nmm]	21700	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	10,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	10,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	19	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ [Nm] $\geq 1,5$	$\geq 1,5$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
d_1 [mm]	5,3	EN 14592:2008+A1:2012

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):



Lisa Frode, Product Developer

Kista 2023-10-25