

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: CS-W-(WAF)-10.0-CorrSeal lt

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:  
Konstrukcinis varžtas WAF 10,0 CorrSeal
2. Gaminio numeris:  
113159, 113161, 113163, 113165, 113166, 113167, 113169, 113171, 113173, 113175, 113177,  
113179, 113181
3. Naudojimo paskirtis (-ys):  
Įlaido tipo tvirtinimo detalės, skirtos apkrovų veikiamoms medinėms konstrukcijoms pagal EN 14592.
4. Gamintojas:  
ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden  
  
info@essve.se
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):  
3
6. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):  
0402
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
$M_{y,k}$ [Nmm]	33500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	9,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	25	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ [Nm] $\geq 1,5$	$\geq 1,5$ ( $\rho = 480 \text{ kg/m}^3$ )	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
$d_1$ [mm]	6,4	EN 14592:2008+A1:2012

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dyar Jamil, Technical expert

Kista 2021-09-15