

YTELSESERKLÆRING

Nr: CS-W-(WAF)-10.0-CorrSeal no

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Konstruksjonskrue WAF 10,0 CorrSeal

2. Artikel nummer:
113159, 113161, 113163, 113165, 113166, 113167, 113169, 113171, 113173, 113175, 113177,
113179, 113181

3. Tilsiktet bruk:
Festeelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592

4. Produsent:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

5. System for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse (AVCP):
3

6. Meldt organ:
0402

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
$M_{y,k}$ [Nmm]	33500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	9,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	25	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ [Nm] $\geq 1,5$	$\geq 1,5$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
d_1 [mm]	6,4	EN 14592:2008+A1:2012

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av produsenten, av:

Dyar Jamil, Technical expert

Kista 2021-09-15