

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: CS-W-(WAF)-10.0-CorrSeal pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
'Sruba konstrukcyjna WAF 10,0 CorrSeal

2. Numer artykułu:
113159, 113161, 113163, 113165, 113166, 113167, 113169, 113171, 113173, 113175, 113177,
113179, 113181

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Elementy mocujące do stosowania w drewnianych konstrukcjach nośnych zgodnie z normą EN
14592

4. Producent:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
3

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane
0402

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
$M_{y,k}$ [Nmm]	33500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	9,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	25	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ [Nm] $\geq 1,5$	$\geq 1,5$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
d_1 [mm]	6,4	EN 14592:2008+A1:2012

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyar Jamil, Technical expert

Kista 2021-09-15