

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: DS-4.8-ESSDECK-MAX-CorrSeal lt

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Sraigtai terasoms Essdeck Max 4,8 CorrSeal

2. Gaminio numeris:

503242, 503255, 503275, 503542, 5035421, 503555, 5035551, 503575, 5035751

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

Išlaido tipo tvirtinimo detalės, skirtos apkrovų veikiamoms medinėms konstrukcijoms pagal EN 14592.

4. Gamintojas:

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

3

6. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

1015

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
$M_{y,k}$ [Nmm]	4200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	24,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	7,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
d_1 [mm]	3,8	EN 14592:2008+A1:2012

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dyar Jamil

Dyar Jamil, Technical expert Wood fasteners
Kista 2021-12-16