

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY, OCYNKOWANY
WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY CORRSEAL
WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŻKOWY, KWAŚOODPORNY A4
WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŻKOWY, STAL NIERDZEWNA A2
WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB KULISTY, OCYNKOWANY
WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE Z ŁEBEM KULISTYM, STAL NIERDZEWNA A2
WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY, OCYNKOWANY - MAŁE OPAKOWANIA
WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY CORRSEAL - MAŁE OPAKOWANIA
WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŻKOWY, KWAŚOODPORNY A4 - MAŁE OPAKOWANIA
WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB KULISTY, OCYNKOWANY - MAŁE OPAKOWANIA

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

Elementy mocujące do stosowania w drewnianych konstrukcjach nośnych zgodnie z normą EN 14592. Długość gwintu wkrętu musi wynosić co najmniej 4d, aby została pokryta (gdzie d jest średnicą nominalną).

PRODUCENT

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

3

JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

1015, 1503, 1404

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY, OCYNKOWANY

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tła	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm
4 mm	25 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	35 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	45 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4 mm	60 mm	8 mm	2,4 mm	36 mm
4,5 mm	25 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	35 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm
5 mm	25 mm	10 mm	3 mm	20 mm
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	20 mm
5 mm	35 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
5 mm	120 mm	10 mm	3,2 mm	62 mm
6 mm	40 mm	12 mm	3,7 mm	24 mm
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY, OCYNKOWANY

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tła	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	110 mm	12 mm	3,7 mm	62 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	130 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	150 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY, OCYNKOWANY

Deklarowane właściwości użytkowe:					
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe				Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnica	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2700	4000	5000	8500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	17,1	16,8	16,5	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	22,7	21,3	22,4	22	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,7	5,8	7,8	11,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,3 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	2,3 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	2,7 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	3,7 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Klasie użytkowania 2 (EN 1995-1-1)	Klasie użytkowania 2 (EN 1995-1-1)	Klasie użytkowania 2 (EN 1995-1-1)	Klasie użytkowania 2 (EN 1995-1-1)	EN 14592:2008+A1:2012

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKREŃ DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY, OCYNKOWANY

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Numer artykułu	GTIN	Opis
136111	7317761847847	WKR.DR.ESS.4,0X200CY/200/
136112	7317761847854	WKR.DR.ESS.4,0X250CY/200/
136113	7317761847861	WKR.DR.ESS.4,0X300CY/200/
136114	7317761847878	WKR.DR.ESS.4,0X350CY/200/
136115	7317761847885	WKR.DR.ESS.4,0X400CY/200/
136116	7317761847892	WKR.DR.ESS.4,0X450CY/200/
436116	7317761848370	WKR.DR.ESS.4,0x45FS.0CY-20
136117	7317761847908	WKR.DR.ESS.4,0X500CY/200/
136118	7317761847915	WKR.DR.ESS.4,0X600CY/100/
10003343	7317761939436	WKREŃ ESSDRIVE 4,5X70 FS EZP /100/8/
136154	7317761847922	WKR.DR.ESS.4,5X250CY/200/
436154	7317761848400	WKR.DR.ESS.4,5x25FS.0CY-20
136119	7317761847939	WKR.DR.ESS.4,5X300CY/200/
136155	7317761847946	WKR.DR.ESS.4,5X350CY/200/
436155	7317761848424	WKR.DR.ESS.4,5x35FS.0CY-20
136120	7317761847953	WKR.DR.ESS.4,5X400CY/200/
136121	7317761847960	WKR.DR.ESS.4,5X500CY/200/
436121	7317761848448	WKR.DR.ESS.4,5x50FS.0CY-20
136122	7317761847977	WKR.DR.ESS.4,5X600CY/100/
136156	7317761847991	WKR.DR.ESS.5,0X250CY/200/
136125	7317761848004	WKR.DR.ESS.5,0X300CY/200/
136157	7317761848011	WKR.DR.ESS.5,0X350CY/200/
136126	7317761848028	WKR.DR.ESS.5,0X400CY/200/
136326	7317761882572	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X40 EZP TX20
136127	7317761848035	WKR.DR.ESS.5,0X500CY/200/
136128	7317761848042	WKR.DR.ESS.5,0X600CY/100/
136228	7317761848059	WKREŃ ESSDRIVE 5,0X60 OC/600/
136328	7317761882596	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X60 EZP TX20
136129	7317761848066	WKR.DR.ESS.5,0X700CY/100/
136229	7317761848073	WKR.DR.ESS.5,0X70FS.0CY-700
136329	7317761882602	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X70 EZP TX20
136130	7317761848080	WKR.DR.ESS.5,0X800CY/100/

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY, OCYNKOWANY

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Numer artykułu	GTIN	Opis
136230	7317761848097	WKR.DR.ESS.5,0X80FS.OCY-700
136330	7317761882619	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X80 EZP TX20
136131	7317761848103	WKR.DR.ESS.5,0X900CY/100/
136231	7317761848110	WKR.DR.ESS.5,0X90FS.OCY-600
136331	7317761882626	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X90 EZP TX20
136132	7317761848127	WKR.DR.ESS.5,0X1000CY/100/
136232	7317761848134	WKR.DR.ESS.5X100FS.OCY-600
136133	7317761848141	WKR.DR.ESS.5,0X1200CY/100/
136233	7317761848158	WKR.DR.ESS.5X120FS.OCY-600
136159	7317761848165	WKR.DR.ESS.6,0X400CY/200/
136140	7317761848172	WKR.DR.ESS.6,0X500CY/200/
136141	7317761848189	WKR.DR.ESS.6,0X600CY/100/
136142	7317761848196	WKR.DR.ESS.6,0X700CY/100/
436142	7317761848585	WKR.DR.ESS.6,0x70FS.OCY-10
136143	7317761848202	WKR.DR.ESS.6,0X800CY/100/
136243	7317761848219	WKR.DR.ESS.6,0X80FS.OCY-500
436143	7317761848592	WKR.DR.ESS.6,0x80FS.OCY-10
136160	7317761848226	WKR.DR.ESS.6,0X900CY/100/
136260	7317761848233	WKR.DR.ESS.6,0X90FS.OCY-400
136144	7317761848240	WKR.DR.ESS.6,0X1000CY/100/
136244	7317761848257	WKR.DR.ESS.6X100FS.OCY-400
136145	7317761848264	WKR.DR.ESS.6,0X1100CY/100/
136146	7317761848271	WKR.DR.ESS.6,0X1200CY/100/
136246	7317761848288	WKR.DR.ESS.6X120FS.OCY-350
136147	7317761848295	WKR.DR.ESS.6,0X1300CY/100/
136148	7317761848301	WKR.DR.ESS.6,0X1400CY/100/
436148	7317761848639	WKR.DR.ESS.6,0x140FS.OCY-10
136149	7317761848318	WKR.DR.ESS.6,0X1500CY/100/
436149	7317761848646	WKR.DR.ESS.6,0x150FS.OCY-10

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY CORRSEAL

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tła	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	53 mm
5 mm	120 mm	10 mm	3,2 mm	62 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	43 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	43 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	43 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	53 mm
6 mm	110 mm	12 mm	3,7 mm	62 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	160 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	180 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	220 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
8 mm	80 mm	15 mm	5,3 mm	48 mm
8 mm	100 mm	15 mm	5,3 mm	60 mm
8 mm	120 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	140 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	160 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY CORRSEAL

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tła	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
8 mm	180 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	200 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	240 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	300 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY CORRSEAL

Deklarowane właściwości użytkowe:						
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe					Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnica	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	8 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2200	3400	5000	8500	19900	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,6	13	16,5	15,6	9,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	25,5	24,5	22,4	22	17,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,8	6,3	7,8	11,5	28,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,9 [$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$]	2,8 [$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$]	2,7 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	3,7 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	3,1 [$\rho = 480 \text{ kg/m}^3$]	EN 14592:2008+A1:2012
Durability [i.e. corrosion protection]	Klasie użytkowania 2 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 2 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 2 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 2 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 2 [EN 1995-1-1]	EN 14592:2008+A1:2012

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKREŃ DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY CORRSEAL

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Numer artykułu	GTIN	Opis
137100	7317761847595	WKR.DR.ESS.4,0X30CORR/200/
137102	7317761847601	WKR.DR.ESS.4,0X40CORR/200/
137104	7317761847618	WKR.DR.ESS.4,0X50CORR/200/
137106	7317761847625	WKR.DR.ESS.4,5X40CORR/200/
137108	7317761847632	WKR.DR.ESS.4,5X50CORR/200/
137110	7317761847649	WKR.DR.ESS.4,5X60CORR/100/
10003344	7317761939443	WKREŃ ESSDRIVE 4,5X70 FS CORRS /100/12/
137160	7317761847663	WKR.DR.ESS.5,0X40CORR/200/
137212	7317761847687	WKR.DR.ESS.5,0X50FS CS-1000
137113	7317761847670	WKR.DR.ESS.5,0X50CORR/200/
137215	7317761847700	WKR.DR.ESS.5,0X60FS CS-800
437114	7317761848707	WKR.DR.ESS.5,0x60FS CS-10
137114	7317761847694	WKR.DR.ESS.5,0X60CORR/100/
137116	7317761846338	WKR.DR.ESS.5,0X70CORR/100/
137217	7317761847717	WKR.DR.ESS.5,0X70FS CS-700
137118	7317761846345	WKR.DR.ESS.5,0X80CORR/100/
137218	7317761847724	WKR.DR.ESS.5,0X80FS CS-700
137120	7317761846352	WKR.DR.ESS.5,0X90CORR/100/
137220	7317761847731	WKR.DR.ESS.5,0X90FS CS-600
137122	7317761846369	WKR.DR.ESS.5,0X100CORR/100/
137222	7317761847748	WKR.DR.ESS.5,0X100FS CS-600
137322	7317761882701	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X100CS TX20
137124	7317761846376	WKR.DR.ESS.5,0X120CORR/100/
137224	7317761847755	WKR.DR.ESS.5,0X120FS CS-500
137126	7317761847762	WKR.DR.ESS.6,0X60CORR/100/
437127	7317761848769	WKR.DR.ESS.6,0x70FS CS-10
137127	7317761846383	WKR.DR.ESS.6,0X70CORR/100/
137228	7317761847779	WKR.DR.ESS.6,0X80FS CS-500
137128	7317761846390	WKR.DR.ESS.6,0X80CORR/100/
137130	7317761846406	WKR.DR.ESS.6,0X90CORR/100/
137231	7317761847786	WKR.DR.ESS.6,0X90FS CS-400
137132	7317761846413	WKR.DR.ESS.6,0X100CORR/100/

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY CORRSEAL

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Numer artykułu	GTIN	Opis
137233	7317761847793	WKR.DR.ESS.6,0X100FS CS-400
137133	7317761846420	WKR.DR.ESS.6,0X110CORR/100/
137134	7317761846437	WKR.DR.ESS.6,0X120CORR/100/
137235	7317761847809	WKR.DR.ESS.6,0X120FS CS-350
137136	7317761846444	WKR.DR.ESS.6,0X140CORR/100/
137138	7317761847816	WKR.DR.ESS.6,0X160CORR/50/
137140	7317761847823	WKR.DR.ESS.6,0X180CORR/50/
137142	7317761847830	WKR.DR.ESS.6,0X220CORR/50/
10002850	7317761935964	WKRĘT ESSDRIVE 8,0X80 FS CORRS /50/8/
10002851	7317761935971	WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE 8,0X100 CS
10002852	7317761935988	WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE 8,0X120 CS
10002853	7317761935995	WKRĘT ESSDRIVE 8,0X140 FS CORRS /50/6/
10002854	7317761936008	WKRĘT ESSDRIVE 8,0X160 FS CORRS /50/4/
10002855	7317761936015	WKRĘT ESSDRIVE 8,0X180 FS EZP /50/4/
10002856	7317761936022	WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE 8,0X200 CS
10002857	7317761936039	WKRĘT ESSDRIVE 8,0X240 FS CORRS /50/4/
10002858	7317761936046	WKRĘT ESSDRIVE 8,0X300 FS EZP /50/4/

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŻKOWY, KWAŚOODPORNY A4

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tła	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŻKOWY, KWAŚOODPORNY A4

Deklarowane właściwości użytkowe:			
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnica	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2600	3600	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	14,7	14,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	21,6	20,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,9	5,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,5 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Klasie użytkowania 3 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 3 [EN 1995-1-1]	EN 14592:2008+A1:2012

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKREŢ DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŹKOWY, KWAŚOODPORNY A4

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Numer artykułu	GTIN	Opis
139120	7317761880141	WKR.DR.ESS.5,0x50FS A4-200
139122	7317761880158	WKR.DR.ESS.5,0x60FS A4-100
139124	7317761880165	WKR.DR.ESS.5,0x70FS A4-100
139126	7317761880172	WKR.DR.ESS.5,0x80FS A4-100
139226	7317761971740	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x80 A4
139128	7317761880189	WKR.DR.ESS.5,0x90FS A4-100
139228	7317761971757	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x90 A4
139130	7317761880196	WKR.DR.ESS.5,0x100FS A4-100
139230	7317761971764	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x100 A4
139132	7317761880202	WKR.DR.ESS.6,0x60FS A4-100
139134	7317761880219	WKR.DR.ESS.6,0x70FS A4-100
139136	7317761880226	WKR.DR.ESS.6,0x80FS A4-100
139138	7317761880233	WKR.DR.ESS.6,0x90FS A4-100
139238	7317761971771	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x90 A4
139140	7317761880240	WKR.DR.ESS.6,0x100FS A4-100
139240	7317761971788	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x100 A4
139144	7317761880257	WKR.DR.ESS.6,0x120FS A4-100
139244	7317761971795	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x120 A4
139146	7317761888062	WKREŢ ESSDRIVE 6,0x140 CS A4 /100/6/

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŻKOWY, STAL NIERDZEWNA A2

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tła	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	13 mm
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	17 mm
3 mm	30 mm	6 mm	1,9 mm	18 mm
3 mm	40 mm	6 mm	1,9 mm	24 mm
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	17 mm
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	45 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŻKOWY, STAL NIERDZEWNA A2

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tła	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
6 mm	130 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŻKOWY, STAL NIERDZEWNA A2

Deklarowane właściwości użytkowe:							
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe						Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnica	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	789	1300	2400	2600	3300	6200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	18,23	15,4	16,7	16,5	15,6	15,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	28,62	25,8	25,3	24,2	23,5	22	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	1,75	2,4	3,4	4	4,8	6,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,7 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,7 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,4 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,1 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Klasie użytkowania 3 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 3 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 3 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 3 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 3 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 3 [EN 1995-1-1]	EN 14592:2008+A1:2012

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŻKOWY, STAL NIERDZEWNA A2

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu		
Numer artykułu	GTIN	Opis
135104	7317761879817	WKR.DR.ESS.3,0x16FS A2-200
135105	7317761879824	WKR.DR.ESS.3,0x20FS A2-200
135107	7317761879831	WKR.DR.ESS.3,0x30FS A2-200
135108	7317761879848	WKR.DR.ESS.3,0x40FS A2-200
415110	7317761876489	WKR.DR.CUT3,5X20FS A2-20
135110	7317761879855	WKR.DR.ESS.3,5x20FS A2-200
135111	7317761879862	WKR.DR.ESS.3,5x30FS A2-200
135112	7317761879879	WKR.DR.ESS.3,5x40FS A2-200
135113	7317761879886	WKR.DR.ESS.4,0x20FS A2-200
135114	7317761879893	WKR.DR.ESS.4,0x30FS A2-200
415114	7317761876502	WKR.DR.CUT4,0X30FS A2-20
135115	7317761879909	WKR.DR.ESS.4,0x40FS A2-200
135116	7317761879916	WKR.DR.ESS.4,0x45FS A2-200
135117	7317761879923	WKR.DR.ESS.4,0x50FS A2-200
135119	7317761879930	WKR.DR.ESS.4,5x30FS A2-200
135120	7317761879947	WKR.DR.ESS.4,5x40FS A2-200
135146	7317761972044	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,5x50 A2
135121	7317761879954	WKR.DR.ESS.4,5x50FS A2-200
135122	7317761879961	WKR.DR.ESS.4,5x60FS A2-100
135123	7317761879978	WKR.DR.ESS.4,5x70FS A2-100
135125	7317761879985	WKR.DR.ESS.5,0x40FS A2-200
135126	7317761879992	WKR.DR.ESS.5,0x50FS A2-200
135127	7317761880004	WKR.DR.ESS.5,0x60FS A2-100
135129	7317761880011	WKR.DR.ESS.5,0x70FS A2-100
135130	7317761880028	WKR.DR.ESS.5,0x80FS A2-100
135132	7317761880035	WKR.DR.ESS.5,0x90FS A2-100
135133	7317761880042	WKR.DR.ESS.5,0x100FS A2-100
135134	7317761880059	WKR.DR.ESS.6,0x50FS A2-200
135135	7317761880066	WKR.DR.ESS.6,0x60FS A2-100
135136	7317761880073	WKR.DR.ESS.6,0x70FS A2-100
135138	7317761880080	WKR.DR.ESS.6,0x80FS A2-100
135139	7317761880097	WKR.DR.ESS.6,0x90FS A2-100

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŻKOWY, STAL NIERDZEWNA A2

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Numer artykułu	GTIN	Opis
135141	7317761880103	WKR.DR.ESS.6,0x100FS A2-100
135143	7317761880110	WKR.DR.ESS.6,0x120FS A2-100
135144	7317761880127	WKR.DR.ESS.6,0x130FS A2-100
135145	7317761880134	WKR.DR.ESS.6,0x140FS A2-100

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKREŃ DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB KULISTY, OCYNKOWANY

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tła	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
3,5 mm	16 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	20 mm
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm

WKREŃ DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB KULISTY, OCYNKOWANY

Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnica	3,5 mm	
$M_{y,k}$ [Nm]	1800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350$ kg/m ³	12,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350$ kg/m ³	33,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,0 ($\rho = 350$ kg/m ³)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Klasie użytkowania 1 (EN 1995-1-1)	EN 14592:2008+A1:2012

WKREŃ DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB KULISTY, OCYNKOWANY

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu		
Numer artykułu	GTIN	Opis
134103	7317761886044	WKREŃ ESSDRIVE 3,5x16 KS EZP /200/6/
134104	7317761886051	WKREŃ ESSDRIVE 3,5x20 KS EZP /200/6/
134105	7317761886068	WKREŃ ESSDRIVE 3,5x25 KS EZP /200/6/
134106	7317761886075	WKREŃ ESSDRIVE 3,5x30 KS EZP /200/12/
134107	7317761886082	WKREŃ ESSDRIVE 3,5x40 KS EZP /200/12/

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKREŃ DO DREWNA ESSDRIVE Z ŁBEM KULISTYM, STAL NIERDZEWNA A2

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica łba	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	20 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm

WKREŃ DO DREWNA ESSDRIVE Z ŁBEM KULISTYM, STAL NIERDZEWNA A2

Deklarowane właściwości użytkowe:					
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe				Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnica	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2000	2700	3300	5800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	16,6	16,5	15,6	15,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	30,1	29,2	28,2	27,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,2	3,9	5	7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,6 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,8 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,7 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,5 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Klasie użytkowania 3 (EN 1995-1-1)	Klasie użytkowania 3 (EN 1995-1-1)	Klasie użytkowania 3 (EN 1995-1-1)	Klasie użytkowania 3 (EN 1995-1-1)	EN 14592:2008+A1:2012

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKREŃ DO DREWNA ESSDRIVE Z ŁBEM KULISTYM, STAL NIERDZEWNA A2

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Numer artykułu	GTIN	Opis
132110	7317761880264	WKR.DR.ESS.4,0x20Ł.SOCZA2-200
132112	7317761880271	WKR.DR.ESS.4,0x30Ł.SOCZA2-200
132114	7317761880288	WKR.DR.ESS.4,0x40Ł.SOCZA2-200
132116	7317761880295	WKR.DR.ESS.4,0x50Ł.SOCZA2-200
132117	7317761880301	WKR.DR.ESS.4,5x30Ł.SOCZA2-200
132119	7317761880318	WKR.DR.ESS.4,5x40Ł.SOCZA2-200
132121	7317761880325	WKR.DR.ESS.4,5x50Ł.SOCZA2-200
132125	7317761880332	WKR.DR.ESS.5,0x40Ł.SOCZA2-200
132128	7317761880349	WKR.DR.ESS.5,0x50Ł.SOCZA2-200
132130	7317761880356	WKR.DR.ESS.5,0x60Ł.SOCZA2-100
132131	7317761880363	WKR.DR.ESS.5,0x70Ł.SOCZA2-100
132133	7317761880370	WKREŃ ESSDRIVE 5,0x80 KS A2 /100/8/
132134	7317761880387	WKR.DR.ESS.5,0x100Ł.SOCZA2-100
132137	7317761880394	WKR.DR.ESS.6,0x60Ł.SOCZA2-100
132139	7317761880400	WKR.DR.ESS.6,0x80Ł.SOCZA2-100
132141	7317761880417	WKR.DR.ESS.6,0x100Ł.SOCZA2-100

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY, OCYNKOWANY - MAŁE OPAKOWANIA

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tła	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	13 mm
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	17 mm
3 mm	25 mm	6 mm	1,9 mm	18 mm
3 mm	30 mm	6 mm	1,9 mm	18 mm
3 mm	40 mm	6 mm	1,9 mm	24 mm
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm
4 mm	25 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	35 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4 mm	60 mm	8 mm	2,4 mm	36 mm
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm
5 mm	25 mm	10 mm	3 mm	20 mm
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	20 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY, OCYNKOWANY - MAŁE OPAKOWANIA

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tba	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY, OCYNKOWANY - MAŁE OPAKOWANIA

Deklarowane właściwości użytkowe:							
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe						Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnica	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1200	1800	2700	4000	5000	8500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,2	12,2	17,1	16,8	16,5	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	27,7	26,5	22,7	21,3	22,4	22	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,2	4,1	4,7	5,8	7,8	11,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,8 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,0 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Klasie użytkowania 1 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 1 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 2 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 2 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 2 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 2 [EN 1995-1-1]	EN 14592:2008+A1:2012

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY, OCYNKOWANY - MAŁE OPAKOWANIA

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Numer artykułu	GTIN	Opis
10003787	7317761943204	WKRĘT ESSDRIVE 3,0x16 FS EZIP /20/10/
10003788	7317761943211	WKRĘT ESSDRIVE 3,0x20 FS EZIP /20/10/
10003789	7317761943228	WKRĘT ESSDRIVE 3,0x25 FS EZIP /20/10/
10003790	7317761943235	WKRĘT ESSDRIVE 3,0x30 FS EZIP /20/10/
10003791	7317761943242	WKRĘT ESSDRIVE 3,0x40 FS EZIP/20/10
10003793	7317761943266	WKRĘT ESSDRIVE 3,5x20 FS EZIP /20/10/
10003794	7317761943273	WKRĘT ESSDRIVE 3,5x30 FS EZIP /20/10/
10003795	7317761943280	WKRĘT ESSDRIVE 3,5x40 FS EZIP /20/10/
10003796	7317761943297	WKRĘT ESSDRIVE 4,0x20 FS EZIP /20/10/
10003797	7317761943303	WKRĘT ESSDRIVE 4,0x25 FS EZIP /20/10/
10003798	7317761943310	WKRĘT ESSDRIVE 4,0x30 FS EZIP /20/10/
10003799	7317761943327	WKRĘT ESSDRIVE 4,0x35 FS EZIP /20/10/
10003800	7317761943334	WKRĘT ESSDRIVE 4,0x40 FS EZIP /20/10/
10003801	7317761943341	WKRĘT ESSDRIVE 4,0x50 FS EZIP /20/10/
10003802	7317761943358	WKRĘT ESSDRIVE 4,0x60 FS EZIP /10/10/
10003803	7317761943365	WKRĘT ESSDRIVE 4,5x30 FS EZIP /20/10/
10003804	7317761943372	WKRĘT ESSDRIVE 4,5x40 FS EZIP /20/10/
10003805	7317761943389	WKRĘT ESSDRIVE 4,5x50 FS EZIP /20/10/
10003806	7317761943396	WKRĘT ESSDRIVE 4,5x60 FS EZIP /10/10/
10003807	7317761943402	WKRĘT ESSDRIVE 4,5x70 FS EZIP /10/10/
10003808	7317761943419	WKRĘT ESSDRIVE 5,0x25 FS EZIP /20/10/
10003809	7317761943426	WKRĘT ESSDRIVE 5,0x30 FS EZIP /20/10/
10003810	7317761943433	WKRĘT ESSDRIVE 5,0x40 FS EZIP /20/10/
10003811	7317761943440	WKRĘT ESSDRIVE 5,0x50 FS EZIP /20/10/
10003812	7317761943457	WKRĘT ESSDRIVE 5,0x60 FS EZIP /10/10/
10003813	7317761943464	WKRĘT ESSDRIVE 5,0x70 FS EZIP /10/10/
10003814	7317761943471	WKRĘT ESSDRIVE 5,0x80 FS EZIP /10/10/
10003815	7317761943488	WKRĘT ESSDRIVE 5,0x90 FS EZIP /10/10/
10003816	7317761943495	WKRĘT ESSDRIVE 6,0x50 FS EZIP /10/10/
10003817	7317761943501	WKRĘT ESSDRIVE 6,0x60 FS EZIP /10/10/
10003818	7317761943518	WKRĘT ESSDRIVE 6,0x70 FS EZIP /10/10/
10003819	7317761943525	WKRĘT ESSDRIVE 6,0x80 FS EZIP /10/10/

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY, OCYNKOWANY - MAŁE OPAKOWANIA

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Numer artykułu	GTIN	Opis
10003820	7317761943532	WKRĘT ESSDRIVE 6,0x90 FS EZP /10/10/
10003821	7317761943549	WKRĘT ESSDRIVE 6,0x100 FS EZP /10/10/
10003822	7317761943556	WKRĘT ESSDRIVE 6,0x120 FS EZP /10/10/

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKREŃ DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY CORRSEAL - MAŁE OPAKOWANIA

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tła	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

WKREŃ DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY CORRSEAL - MAŁE OPAKOWANIA

Deklarowane właściwości użytkowe:				
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnica	4 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nm]	2200	5000	8500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350$ kg/m ³	13,6	16,5	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350$ kg/m ³	25,5	22,4	22	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,8	7,8	11,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,9 ($\rho = 350$ kg/m ³)	2,7 ($\rho = 450$ kg/m ³)	3,7 ($\rho = 450$ kg/m ³)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Klasie użytkowania 2 (EN 1995-1-1)	Klasie użytkowania 2 (EN 1995-1-1)	Klasie użytkowania 2 (EN 1995-1-1)	EN 14592:2008+A1:2012

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKREŃ DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB STOŻKOWY CORRSEAL - MAŁE OPAKOWANIA

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Numer artykułu	GTIN	Opis
10003752	7317761942863	WKREŃ ESSDRIVE 4,0X30 FS CORRS /20/10/
10003753	7317761942870	WKREŃ ESSDRIVE 4,0X40 FS CORRS /20/10/
10003754	7317761942887	WKREŃ ESSDRIVE 4,0X50 FS CORRS /20/10/
10003755	7317761942894	WKREŃ ESSDRIVE 5,0X40 FS CORRS /20/10/
10003756	7317761942900	WKREŃ ESSDRIVE 5,0X50 FS CORRS /20/10/
10003757	7317761942917	WKREŃ ESSDRIVE 5,0X50 FS CORRS /10/10/
10003758	7317761942924	WKREŃ ESSDRIVE 5,0X70 FS CORRS /10/10/
10003759	7317761942931	WKREŃ ESSDRIVE 5,0X80 FS CORRS TX20 /10/10/
10003760	7317761942948	WKREŃ ESSDRIVE 5,0X90 FS CORRS /10/10/
10003761	7317761942955	WKREŃ ESSDRIVE 5,0X10 FS CORRS /10/10/
10003762	7317761942962	WKREŃ ESSDRIVE 6,0X60 FS CORRS /10/10/
10003763	7317761942979	WKREŃ ESSDRIVE 6,0X70 FS CORRS /10/10/
10003764	7317761942986	WKREŃ ESSDRIVE 6,0X80 FS CORRS /10/10/
10003765	7317761942993	WKREŃ ESSDRIVE 6,0X90 FS CORRS /10/10/
10003766	7317761943006	WKREŃ ESSDRIVE 6,0X100 FS CORRS /10/10/
10003767	7317761943013	WKREŃ ESSDRIVE 6,0X120 FS CORRS /10/10/

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŻKOWY, KWAŚOODPORNY A4 - MAŁE OPAKOWANIA

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tła	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	50 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŻKOWY, KWAŚOODPORNY A4 - MAŁE OPAKOWANIA

Deklarowane właściwości użytkowe:			
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnica	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2600	3600	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	14,7	14,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	21,6	20,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,9	5,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,5 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Klasie użytkowania 3 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 3 [EN 1995-1-1]	EN 14592:2008+A1:2012

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKREŢ DO DREWNA ESSDRIVE ŁEB STOŹKOWY, KWAŚOODPORNY A4 - MAŁE OPAKOWANIA

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Numer artykułu	GTIN	Opis
10003739	7317761942733	WKREŢ ESSDRIVE 5,0X50 A4/20/10/
10003740	7317761942740	WKREŢ ESSDRIVE 5,0X60 A4/20/10/
10003741	7317761942757	WKREŢ ESSDRIVE 5,0X70 A4/20/10/
10003742	7317761942764	WKREŢ ESSDRIVE 5,0X80 A4/20/10/
10003743	7317761942771	WKREŢ ESSDRIVE 5,0X90 A4/20/10/
10003744	7317761942788	WKREŢ ESSDRIVE 5,0X100 A4/20/10/
10003745	7317761942795	WKREŢ ESSDRIVE 6,0X60 A4/20/10/
10003746	7317761942801	WKREŢ ESSDRIVE 6,0X70 A4/20/10/
10003747	7317761942818	WKREŢ ESSDRIVE 6,0X80 A4/20/10/
10003748	7317761942825	WKREŢ ESSDRIVE 6,0X90 A4/20/10/
10003749	7317761942832	WKREŢ ESSDRIVE 6,0X100 A4/20/10/
10003750	7317761942849	WKREŢ ESSDRIVE 6,0X120 A4/20/10/
10003751	7317761942856	WKREŢ ESSDRIVE 6,0X140 A4/20/10/

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB KULISTY, OCYNKOWANY - MAŁE OPAKOWANIA

Wymiary				
Średnica gwintu	Długość	Średnica tła	Średnica wewnętrzna	Długość gwintu
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	13 mm
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm
4 mm	25 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
6 mm	40 mm	12 mm	3,7 mm	24 mm
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	50 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB KULISTY, OCYNKOWANY - MAŁE OPAKOWANIA

Deklarowane właściwości użytkowe:					
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe				Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnica	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1200	2700	5000	8500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,2	17,1	16,5	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	35,2	30,1	28,2	27,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,2	4,7	7,8	11,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,8 [$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$]	2,3 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	2,7 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	3,7 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Klasie użytkowania 1 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 2 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 2 [EN 1995-1-1]	Klasie użytkowania 2 [EN 1995-1-1]	EN 14592:2008+A1:2012

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [PL]

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁEB KULISTY, OCYNKOWANY - MAŁE OPAKOWANIA

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Numer artykułu	GTIN	Opis
10003769	7317761943020	WKRĘT ESSDRIVE 3,0x16 KS EZIP /20/10/
10003771	7317761943044	WKRĘT ESSDRIVE 4,0x20 KS EZIP /20/10/
10003772	7317761943051	WKRĘT ESSDRIVE 4,0x25 KS EZIP /20/10/
10003773	7317761943068	WKRĘT ESSDRIVE 4,0x30 KS EZIP /20/10/
10003774	7317761943075	WKRĘT ESSDRIVE 4,0x40 KS EZIP /20/10/
10003775	7317761943082	WKRĘT ESSDRIVE 4,0x50 KS EZIP /20/10/
10003778	7317761943112	WKRĘT ESSDRIVE 5,0x40 KS EZIP /20/10/
10003779	7317761943129	WKRĘT ESSDRIVE 5,0x50 KS EZIP /20/10/
10003780	7317761943136	WKRĘT ESSDRIVE 5,0x60 KS EZIP /10/10/
10003781	7317761943143	WKRĘT ESSDRIVE 6,0x40 KS EZIP /10/10/
10003782	7317761943150	WKRĘT ESSDRIVE 6,0x50 KS EZIP /10/10/
10003783	7317761943167	WKRĘT ESSDRIVE 6,0x60 KS EZIP /10/10/
10003784	7317761943174	WKRĘT ESSDRIVE 6,0x80 KS EZIP /10/10/
10003785	7317761943181	WKRĘT ESSDRIVE 6,0x120 KS EZIP /10/10/

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):



Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners
Kista 2024-12-02