

VÄLJ RÄTT ANKARMASSA

ESSVE
ECM



ESSVE
ONE-ICE



ESSVE
ONE



ESSVE
HY



STYRKA:	★★		★★★★		★★★★		★★★★★	
MONTAGE MED PINNBULT, GÄNGSTÅNG, ARMERINGSJÄRN ETC	PRESTANDA	TEKN 3 PARTS DOKU	PRESTANDA	TEKN 3 PARTS DOKU	PRESTANDA	TEKN 3 PARTS DOKU	PRESTANDA	TEKN 3 PARTS DOKU
BETONG MED GÄNGSTÅNG	★★	✓	★★★★	✓	★★★★	✓	★★★★★	✓
BETONG MED ARMERINGSJÄRN	★★	-	★★★★	✓	★★★★	✓	★★★★★	✓
SPRUCKEN BETONG MED GÄNGSTÅNG / ARMERINGSJÄRN	-	-	★★★★	✓	★★★★	✓	★★★★★	✓
NATURSTEN MED GÄNGSTÅNG / ARMERINGSJÄRN	★★★★★	-	★★★★	-	★★★★	-	★	-
MURVERK ELLER LÄTTBETONG MED GÄNGSTÅNG	★★	✓	★★★★	-	★★★★	✓	★★★★	-
MONTAGE I OLIKA MILJÖER:								
MONTAGE I FUKTIGA HÅL	★★	✓	★★★★	✓	★★★★	✓	★★★★★	✓
MONTAGE I VATTENFYLLDA HÅL	★★	✓	★★	✓	★★	✓	★★★★★	✓
UNDERVATTENSMONTAGE**	★★	-	★★	-	★★	-	★★★★★	-
I KONTAKT MED DRICKSVATTEN	★	-	★★★★	-	★★★★	-	★★★★★	✓
SEISMISKA MILJÖER	-	-	★★★★	C1	★★★★	C1	★★★★★	C2
BRANDMOTSTÅND	★	-	★★★★	-	★★★★	-	★★★★★	✓
BESTÄNDIGHET MOT KEMISKA ÄMNEN	-	-	★★★★	-	★★★★	✓	★★★★★	-
HÄRDNINGSTID	NORMAL		SNABB		NORMAL		NORMAL	
HÄRDNINGSTEMPERATUR	0 TILL +40 °C		-20 TILL +10 °C		-10 TILL +40 °C		0 TILL +40 °C	
TEMPERATUROMRÅDE HÄRDAD	-40 TILL +80 °C		-40 TILL +120 °C		-40 TILL +120 °C		-40 TILL +160 °C	
MAXIMAL LÅNGTIDSTEMPERATUR	+50 °C		+72 °C		+72 °C		+100 °C	
ÖVRIGT:								
MINIMAL BLÖDNING/MISSFÄRGNING RUNT HÅL	★★★★★	-	★★★★	-	★★★★	-	★	-
MINIMAL LUKT	★★★★★	-	★★★★★	-	★★★★	-	★★★★	-
MONTERING UPPÅT I T.EX. TAK	★★★★★	✓	★★★★	✓	★★★★	✓	★★★★	✓
DIMENSIONERINGSMJUKVARA ESSVE CS	★★	✓	★★★★	✓	★★★★	✓	★★★★★	✓

Stjärnorna ★ till ★★★★★ är en gradering av produkt-ernas egenskaper.

★ = Lägst

★★★★★ = Högst

✓: Dokumentation tillgänglig från oberoende tredje part.

*Angivna data är det gällande vid denna folders tryck 2023-12-01. För aktuell data se essve.se

**Kontakta teknisksupport@essve.se för information hur undervattensmontage ska utföras.